

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****СТОЛ для офтальмологический инструментов, с питанием от сети СТЭП-03 (исп.3)****Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией  
медицинских изделий – 171720**КТРУ в ЕИС [32.50.30.110-00000079](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=69168),<https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=69168>

| № п.п     | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
|           | <b>СТОЛ для офтальмологический инструментов, с питанием от сети СТЭП-03 (исп.3)</b><br>Устройство с питанием от сети переменного тока, представляющее собой рабочую поверхность, с приспособлениями для установки офтальмологического оборудования и/или инструментов (щелевой лампы, кератометра, рефрактометра, офтальмоскоп, диафаноскоп, пневмотонометр, экзофтальмометр) для обследования/лечения глаз пациента. Регулирование высоты для оптимального позиционирования размещённого оборудования и/или инструментов относительно пациента задаётся при помощи встроенного электропривода. | Шт. __                          |                                  |            |
|           | <b>Особенности столика</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Оригинальная четырехколесная опора с тормозами на каждом колесе.</li><li>• Конструкция позволяет легко усаживать пациента за столик без «спотыкания» через поперечину опоры столика.</li><li>• Колонна подъемного механизма HTA2, DeMinG Linea Driver, KHP, материал колонны - дюралюминий.</li><li>• Бесшумный плавный механизм подъема-опускания стола.</li><li>• Управление подъемом и опусканием стола осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных под столешницей.</li></ul>                                    |                                 |                                  |            |
| <b>1.</b> | <b>Основные параметры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                  |            |
|           | Напряжение питания, В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130–250В 50 Гц                  |                                  |            |
|           | Потребляемая мощность, Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120                             |                                  |            |
|           | Компьютерная розетка для питания устанавливаемых приборов, Кол-во, шт/мощность каждой, Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/600                           |                                  |            |
|           | Допустимы вес устанавливаемых приборов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                              |                                  |            |
|           | Грузоподъемность, кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110                             |                                  |            |
|           | Минимальная высота стола, мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 620 ±3%                         |                                  |            |
|           | Максимальная высота стола, мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 920 ±3%                         |                                  |            |
|           | Амплитуда хода, мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 ±3%                         |                                  |            |

|           |                                                                                                        |                                         |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|           | Скорость изменения высоты стола, мм/сек                                                                | 22 ± 4                                  |  |  |
|           | Размер столешницы, мм, (± 5) мм                                                                        | Прямоугольная<br>450x900                |  |  |
|           | Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм                                                   | Два места<br>500x950x100<br>660x450x260 |  |  |
|           | Масса стола без транспортной упаковки, кг                                                              | 22 ± 5%                                 |  |  |
|           | Масса стола в транспортной упаковке, кг                                                                | 26 ± 5%                                 |  |  |
|           | Габаритные размеры (максимально) в собранном виде, мм ВхДхШ (± 5) мм                                   | 920x900x450                             |  |  |
| <b>2</b>  | <b>СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:</b>                                                                                |                                         |  |  |
|           | Столешница с закрепленными кнопками управления                                                         | 1 шт.                                   |  |  |
|           | Колонна подъемного механизма HTA2 GeMinG                                                               | 1 шт.                                   |  |  |
|           | Четырехколесная опора в сборе с тормозом на каждом колесе 1 шт                                         | 1 шт.                                   |  |  |
| <b>3</b>  | <b>КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:</b>                                                                       |                                         |  |  |
|           | Винт М6 ГОСТ 11738-84                                                                                  | 8 шт.                                   |  |  |
|           | Гайка колпачковая М6 DIN 1587, ГОСТ 11860-85                                                           | 4 шт.                                   |  |  |
|           | Шайба пружинная М6 ГОСТ 6402-70                                                                        | 4 шт.                                   |  |  |
|           | Шайба диаметром 6 мм ГОСТ Р 52646-2006                                                                 | 8 шт.                                   |  |  |
|           | Шестигранный ключ 5 мм. ГОСТ 11737-93                                                                  | 1 шт.                                   |  |  |
|           | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13 EU –Schuko 10A/250V длина 1.8 м R-10-Cord-C13-S-3             | 1 шт.                                   |  |  |
|           | Адаптер питания IEC 320, C14 штекер двойной гнездовой Y-образный, ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) | 1 шт.                                   |  |  |
|           | Шнур электрический для питания установленных приборов ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994)             | 2 шт.                                   |  |  |
|           | Предохранители в сетевой колодке ГОСТ Р 50339.0-2003                                                   | 2 шт.                                   |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Сервисная служба</b>                                                                                | Наличие                                 |  |  |
|           | Гарантийный срок                                                                                       | 1 год.                                  |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Документы</b>                                                                                       |                                         |  |  |
|           | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора                                                          | Наличие                                 |  |  |
|           | Декларация соответствия                                                                                | Наличие                                 |  |  |
|           | Паспорт                                                                                                | Наличие                                 |  |  |
|           | Инструкция по эксплуатации                                                                             | Наличие                                 |  |  |
|           | Гарантийный талон                                                                                      | Наличие                                 |  |  |