

№	Функциональные, количественные и качественные характеристики приобретаемого товара	Требуемая функция и (или) величина параметра
	Автоматический авторефрактокератометр URK-800A	1 штук
1.	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	
	Непрерывная рефрактометрия и кератометрия (режим R/K)	Наличие
	Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER)	Наличие
	Режим измерения кривизны контактных линз (режим CLBS)	Наличие
	Автоматическое измерение межзрачкового расстояния	Наличие
	Режим для измерения диаметра роговицы (режим SIZE)	Наличие
	Ручной или автоматический режим срабатывания измерения	Наличие
	Измерение на искусственном хрусталике (режим IOL)	Наличие
	Режим ILLUM с подсветкой зрачков или линз используется для пациентов с катарактой, при которой наблюдаются царапины роговицы. Также доступны измерения рефракции.	Наличие
	Периферическая кератометрия (режим KP)	Наличие
2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие (Копия при поставке)
	Декларация о соответствии	Наличие (Копия при поставке)
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Наличие (Копия при поставке)
	Модель, Производитель	Авторефрактокератометр URK-800A с принадлежностями «ЮНИКОС КО. ЛТД.», Корея.
	Руководство по эксплуатации на русском языке	Наличие
	Паспорт (формуляр)	Наличие
	Срок гарантии, со дня продажи Заказчику.	2 года.
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	РЕФРАКТОМЕТРИЯ	
	Вертексное расстояние (VD)	0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм
	Сфера (SPH)	-25.00 ~ +22.00 дптр (VD 12мм) Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Цилиндр (CYL)	0/00 ~ ±10/00 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Оси (AX)	1 ~180° Шаг: 1°
	Форма цилиндра	-, +, +/-
	Межзрачковое расстояние (PD)	10 ~ 85
	Минимальный диаметр зрачка	Ø 2.0 мм
	КЕРАТОМЕТРИЯ	
	Радиус кривизны	5.0 ~ 10.2 мм Шаг: 0.01 мм
	Рефракция роговицы	33.00 ~ 67.50 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Астигматизм роговицы	0.00 ~ -15.00 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр
	Оси	1 ~180° Шаг: 1°
	ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА РОГОВИЦЫ	
	Диаметр роговицы	2.0 ~ 14.00 мм (±0.5 мм). Шаг: 0.1 мм
4.	ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	Запоминающее устройство	10 измерений для каждого глаза
	Встроенный принтер	Термопринтер с автоматическим обрезанием

		бумаги (ширина бумаги 57 мм, D не более 50мм)
	Дисплей	Тонкопленочный цветной сенсорный ЖК-монитор 7.0-дюймовый.
	Операционная система	Linux
	Язык	Поддерживает 10 языков
	Перемещение подбородника	Электрический привод
	Интерфейсы выхода	RS232C, USB, интерфейс, видеовыход.
	Режим энергосбережения	От 1 до 10 минут (Шаг: 1 минута.)
	Источник электропитания	Переменный ток 100V~240V. 50/60 Hz
	Потребляемая мощность	60-90 ВА
	Размеры	275 мм (ширина) x 525 мм (глубина) x 450 (высота)
	Масса	18 кг.
6.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
	Авторефрактокератометр URK-800A	Наличие
	Тестовый глаз	Наличие
	Чехол пылезащитный	Наличие
	Кабель сетевой	Наличие
	Предохранители электрические (2 шт.), , штифты для крепления салфеток (2 шт.)	Наличие